

## ABF Schaum-Aufladelöcher SF 6 A

### Beschreibung

Der 6 l Schaum-Aufladelöcher SF 6 A wurde speziell für die universelle Einsetzbarkeit gegen Brände der Brandklassen A, B und F entwickelt. Das Design des Löschers und das Löschmittel wurden so abgestimmt, dass auch Fettbrände sicher beherrschbar sind.

Der Löscher besteht aus einem robusten Stahlbehälter mit äußerer und innerer Beschichtung, einer besonders hoch belastbaren und korrosionsgeschützten Kunststoffarmatur mit Schlagknopf-Auslösung, einer innenliegenden Druckgas-Stahlflasche (CO<sub>2</sub>), dem Schlauch mit drehbarer Löschpistole und dem Löschmittel Neufrol FB als Premix-Füllung in Verbindung mit 2 Schaumkartuschen Neufoam P. Nur wenn nach erfolgter Entsicherung der Schlagknopf heruntergedrückt wird, öffnet sich die Druckgas-Stahlflasche und der Löscher steht unter Druck (Aufladelöcher-Prinzip). Nach Ausrichtung der Düse auf den Brandherd wird durch Betätigung des Löschpistolenhebels das Löschmittel freigegeben. Der Löschmittelstrahl kann durch das Schließen und wiederholtes Öffnen der Pistole jederzeit unterbrochen werden. Intermittierendes Löschen kann den Löscheffekt vergrößern.

Wandhalter und Kunststoff-Fußring sind im Lieferumfang enthalten. Schutzboxen und weitere begleitende Ausrüstungen (z.B. Beschilderungen) stehen in verschiedenen Varianten auf Anfrage zur Verfügung.

**Hinweis:** Dieser Löscher ist für den Einsatz in Bereichen ohne Frostgefährdung vorgesehen!

### Anwendungsbereiche zum Beispiel

- Brandbekämpfung an Materialien verschiedenster Art innerhalb der Brandklassen A und B
- Bereiche mit Fettbrandrisiken
- Gastronomie
- Hotels, Kantinen, Imbissbereiche
- Bürogebäude mit Küchenbereichen
- Werkstattbereiche, Handwerk und Gewerbe
- Gebäudemanagement
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Bildungseinrichtungen
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Laborbereiche
- Medizinische und Betreuungseinrichtungen

**Hinweis:** Wenn die Gefährdungsbeurteilung keine B-Risiken ergibt, sollten auch die auf Fettbrände besonders leistungsstarken AF-Löscher in Betracht gezogen werden (z.B. F 6 SKM)



### Besondere Vorteile

- Die Löschmittelkombination Neufrol FB + Neufoam P sichert die Anwendbarkeit auf A, B und F-Brände
- Fertig gemischte Lösung als Löschmittel in Verbindung mit 2 Schwimmkartuschen vereinfacht den Service
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen (großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern)
- Hohe Löschkraft (6 LE) verbunden mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Lebensdauer des Löschmittels 6 Jahre
- Keinerlei Verwendung von PFOS oder PFOA
- Bewährte und sichere Aufladetechnik mit Schlagknopf und Löschpistole
- Lange Spritzzeiten sind vorteilhaft für ungeübte Benutzer
- Gute Dosierung durch jederzeit abstellbare Löschpistole
- Drehbare Löschpistole sichert einfache Handhabung
- Löschpistole mit integrierter Überdrucksicherungsfunktion
- Stabile einteilige Düse
- Sehr servicefreundlich wegen vergrößerter Behälteröffnung und Wiederholteilen
- Löscherbehälter aus eigener Fertigung mit besonders qualitätsgeprüften Beschichtungen
- 100%ige Druckprüfung aller Behälter
- Wandhalter inklusive
- Kunststoff-Fußring inklusive
- Made in Germany

## Technische Daten

SF 6 A



<b>Löschmittel</b>	NEUFROL FB + NEUFOAM P
<b>Zertifikate für Löscher</b>	DIN EN 3, CE (PED)
<b>Temperaturbereich</b>	0 °C bis +60 °C
<b>Einbauhöhe</b>	550 mm
<b>Einbaubreite</b>	290 mm
<b>Gewicht (gefüllt)</b>	10,2 kg
<b>Spritzzeit bei 20°C</b>	42 s
<b>Rating</b>	21A, 113B, 75F
<b>Löschmitteleinheiten</b>	6
<b>Artikel-Nr.</b>	016121
<b>Fußring (Kunststoff)</b>	serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Brandschutzhändler